

DESCRIÇÃO


Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro em aço inox 316L. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em ABS incluída. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TECNICO



APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

440 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

4.8 W

MEDIDAS (MM)

100x100x80 F130x110

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

91.7

COMPRIMENTO

100x100x80 F130x110

IP

IP67

IK

IK07

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF