

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de piso para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz 360°. Corpo em alumínio ou aço inox 316 com possibilidade de pintura em diversas cores. Vidro de proteção incluído. Rasgos de luz como opção.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO



APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Diferentes projeções de luz

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

E27 | 825 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

E27 | 10 W

MEDIDAS (MM)

100x100x1000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

E27 | 82.5

IP

IP54

IK

IK08

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01