

**DESCRIÇÃO**


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz exterior

UGR

22

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

635 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

17.1 W

MEDIDAS (MM)

Lx75x27

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

37.1

COMPRIMENTO

420x75x27

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

113lm/W

IP

IP20

IK

IK04

CLASSE

III

VIDA ÚTIL MÉDIA

54000h

FONTE DE LUZ

Fita COB LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

24V

REGULAÇÃO

ON/OFF