

**DESCRIÇÃO**

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de protecção incluído. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO**APLICAÇÃO**

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

83

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 2 200 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

LED | 12 W

MEDIDAS (MM)

450x100x130

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

30000h

FONTES DE LUZ

PL-L LED | Módulo LED

MACADAM

<6

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E