

## DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente orientável. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar em ABS. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



## DESENHO TÉCNICO



## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

4000K

## TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

## ACABAMENTO

Aço Inoxidável

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

278 lm

## DIFUSOR

Transparente

## POTÊNCIA TOTAL

3.6 W

## MEDIDAS (MM)

Ø115x145 F105

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

77.2

## COMPRIMENTO

Ø115x145 F105

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

77lm/W

## IP

IP67

## IK

IK08

## CLASSE

I

## FONTE DE LUZ

COB

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz