

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino, prismático ou black. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3


DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA



APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

UGR

Opal <21 | Prismatic <19

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

734 lm

DIFUSOR

Prismático

POTÊNCIA TOTAL

7.5 W

MEDIDAS (MM)

65 x L x 75

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

97.8

COMPRIMENTO

290

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP40

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK05

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores reais da luminária em branco, com difusor opalino e led 4000K.
FTS02-01