

**DESCRIÇÃO**


Projektor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

830 lm

MEDIDAS (MM)

Ø 38

COMPRIMENTO

Ø 38 x 120

IP

IP20

IK

IK03

VIDA ÚTIL MÉDIA

50.000h

MACADAM

3

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

COR DO LED

3000K

CRI

80

ACABAMENTO

Preto

POTÊNCIA TOTAL

6.5 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

128

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

137lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF