



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

83

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

ACABAMENTO

Preto

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

PL-L | 2 100 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

PL-L | 16 W

MEDIDAS (MM)

450x100x130

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

PL-L | 131.3

COMPRIMENTO

450x100x130

IP

IP54

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

30000h

FONTE DE LUZ

PL-L LED | Módulo LED

MACADAM

<6

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01