

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente de teto para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Driver incorporado.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



## DESENHO TÉCNICO



## APLICAÇÃO

Interior

## COR DO LED

4000K

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

## CRI

90

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

## UGR

<20

## ACABAMENTO

Preto

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

570 lm

## POTÊNCIA TOTAL

10 W

## MEDIDAS (MM)

165x120x175

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

57

## COMPRIMENTO

165x120x175

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

54lm/W

## IP

IP20

## IK

IK04

## MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

## CLASSE

III

## VIDA ÚTIL MÉDIA

40000h

## FONTE DE LUZ

LED G53 AR111

## MACADAM

<3

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

G

## REGULACÃO

ON/OFF