



DESCRIÇÃO

Projektor para aplicação em calha trifásica 230V em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Difusor opalino. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Cinza

DIFUSOR

Fosco

MEDIDAS (MM)

Ø 50 x 320 | 610

COMPRIMENTO

Ø 50 x 320

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

MACADAM

3

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

COR DO LED

2700K

CRI

80 | 90

UGR

<22

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

965 lm

POTÊNCIA TOTAL

10.3 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93.7

IP

IP20

IK

IK07

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF