



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



APLICAÇÃO Interior	COR DO LED 3000K
TIPO DE MONTAGEM Parede Saliente	CRI 80 90
PROJEÇÃO DE LUZ Projeção de luz descendente	UGR <22
ACABAMENTO Preto	FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA 3 756 lm
DIFUSOR Opalino	POTÊNCIA TOTAL 24.6 W
MEDIDAS (MM) Lx150x125	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) 152.7
COMPRIMENTO 1190x150x125	EFICIÊNCIA DO LED (LM/W) 187lm/W
MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO L90B10	VIDA ÚTIL MÉDIA 72000h
FONTE DE LUZ Módulo LED	MACADAM 3
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220-240V AC~50/60Hz	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA C
REGULACÃO ON/OFF	

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores reais da luminária.
FTS02-01