

3014




Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente. Aro em aço inox 316. Corpo em poliamida. Vidro temperado. Caixa de encastrar incluída, em poliamida.

Recessed floor luminaire with trim for outdoor application with upward light projection. Exterior rim in 316 stainless steel. Polyamide body. Tempered glass. Recessed box included, in polyamide.

Luminaria empotrada de piso con marco para aplicación exterior, con proyección de luz ascendente. Aro exterior en acero inoxidable 316. Cuerpo en poliamida. Vidrio emplado. Caja de empotrar incluida, en poliamida.

Luminaire encastré de sol avec cadre pour application extérieur, avec projection de lumière ascendant. Collorette extérieur en acier inoxydable 316. Corps en polyamide. Verre trempé. Boîte d'encastrement inclus, en polyamide.

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .



NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-13:2009, IEC 60529

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .



Aplicação de encastrar com aba | Projeção de luz ascendente
Recessed application with rim | Upward light projection
Aplicación empotrada con marco | Proyección de luz ascendente
Application encastré avec cadre | Proyección de lumière ascendant

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

220-240VAC · 50/60Hz

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .



CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .

8xx | 8 | Inox . Stainless Steel . Inoxidable . Inoxydable .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .


8xx | F Fosco . Matte . Mate . Givré .
T Transparente . Transparent . Transparente . Transparent .

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F (9290013493).
This product contains a light source of energy efficiency class F (9290013493).
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F (9290013493).
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F (9290013493).

FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - 3014.105.8TL



3014 IK10 IP67 LED GU10	
Code	Flow/Power (approx.)
3014.100.8xx	GU10
3014.105.8xL	5W - 380 lm

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.