**DESCRIÇÃO**


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.

**NORMAS**

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

**DIRECTIVAS**

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

**DESENHO TÉCNICO****APLICAÇÃO**

Interior

**COR DO LED**

3000K

**TIPO DE MONTAGEM**

Parede Saliente

**CRI**

90

**PROJEÇÃO DE LUZ**

Projeção de luz exterior

**UGR**

22

**ACABAMENTO**

Cinza

**FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA**

918 lm

**DIFUSOR**

Opalino

**POTÊNCIA TOTAL**

24.7 W

**MEDIDAS (MM)**

Lx75x27

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**

37.1

**COMPRIMENTO**

620x75x27

**EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)**

113lm/W

**IP**

IP20

**IK**

IK04

**CLASSE**

III

**VIDA ÚTIL MÉDIA**

54000h

**FONTE DE LUZ**

Fita COB LED

**MACADAM**

3

**ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA**

24V

**REGULAÇÃO**

ON/OFF