



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino ou black. Driver remoto.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS


RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4520.141.104



APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

UGR

22

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

274 lm

DIFUSOR

Black

POTÊNCIA TOTAL

3.8 W

MEDIDAS (MM)

26 x L x 25

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

73.2

COMPRIMENTO

155

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

199lm/W

IP

IP40

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L80B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

80000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF