

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar em PVC. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS




EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO



APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

Ø118x150 F102

COMPRIMENTO

Ø118x150 F102

IP

IP67

CLASSE

I

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

COR DO LED

4000K

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

600 lm

POTÊNCIA TOTAL

6 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

100lm/W

IK

IK07

FONTE DE LUZ

LED