

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS


RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA



APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

N/A (lamp not included)

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

N/A (lamp not included)

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10

POTÊNCIA TOTAL

GU10

MEDIDAS (MM)

Lx66x90

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10

COMPRIMENTO

195x66x90

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

G9: 100lm/W GU10: 75,5lm/W

IP

IP20

IK

IK05

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

N/A (lamp not included)

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

N/A (lamp not included)

FONTE DE LUZ

G9 | GU10

MACADAM

N/A (lamp not included)

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

N/A (lamp not included)