

**DESCRIÇÃO**


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

UGR

<22

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

4 694 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

30.3 W

MEDIDAS (MM)

Lx150x125

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

152.9

COMPRIMENTO

1470x150x125

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULACÃO

ON/OFF