

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU




DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4006.207.104



APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

CRI 80 | CRI 90 (option)

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

UGR

N/A (indirect lighting)

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

2 600 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

18 W

MEDIDAS (MM)

440x125x200

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

145

COMPRIMENTO

440x125x200

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP20

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

70.000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C (929002121206)

REGULACÃO

ON/OFF