



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor opalino. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3


DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA



APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

avg. ? 17.1

ACABAMENTO

Preto

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

724 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

7.5 W

MEDIDAS (MM)

Lx110x80

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96.5

COMPRIMENTO

290x110x80

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP40

IK

IK06

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF