



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO



APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

83

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

PL-L | 2 100 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

PL-L | 16 W

MEDIDAS (MM)

450x100x130

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

PL-L | 131.3

COMPRIMENTO

450x100x130

IP

IP54

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

30000h

FONTE DE LUZ

PL-L LED | Módulo LED

MACADAM

<6

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

REGULAÇÃO

ON/OFF