

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de teto para aplicação em espaços interiores, com projecção de luz orientável. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO



APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

UGR

<20

ACABAMENTO

Preto

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

830 lm

POTÊNCIA TOTAL

15 W

MEDIDAS (MM)

165x120x175

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

55.3

COMPRIMENTO

165x120x175

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

54lm/W

IP

IP20

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

III

VIDA ÚTIL MÉDIA

40000h

FONTE DE LUZ

LED G53 AR111

MACADAM

<3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

G

REGULACÃO

ON/OFF