

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente para aplicação em espaços interiores, com projecção de luz descendente. Corpo exterior em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Tamanho ultracompacto, com sistema óptico que garante um fluxo eficiente com alto nível de conforto visual de brilho controlado. Driver incorporado.

## NORMAS



EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



## DESENHO TÉCNICO



## APLICAÇÃO

Interior

## COR DO LED

3000K

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

## CRI

>80

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## UGR

<15

## ACABAMENTO

Branco

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

280 lm

## POTÊNCIA TOTAL

2 W

## MEDIDAS (MM)

75x40x76

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

140

## COMPRIMENTO

75x40x76

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

140lm/W

## IP

IP20

## IK

IK03

## CLASSE

III

## VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

## FONTE DE LUZ

LED

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

## REGULACÃO

ON/OFF