

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo exterior em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Tamanho ultracompacto, com sistema óptico que garante um fluxo eficiente com alto nível de conforto visual de brilho controlado. Driver remoto.

## NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

## DIRETIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



## DESENHO TÉCNICO



## APLICAÇÃO

Interior

## COR DO LED

3000K

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

## CRI

>80

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## UGR

<15

## ACABAMENTO

Preto

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

140 lm

## POTÊNCIA TOTAL

1 W

## MEDIDAS (MM)

40x40x76

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

140

## COMPRIMENTO

40x40x76

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

140lm/W

## IP

IP20

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

## IK

IK03

## CLASSE

III

## VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

## FONTE DE LUZ

LED

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

## REGULAÇÃO

ON/OFF